

HM-F TEMPERATUR ALARM 230V

Sensor:	Thermistek
Batteri:	Innebygd 10 års Litiumbatteri



- Thermistek-teknikk gir rask deteksjon av markant temperaturøkning.
- Klasse A1-enhet.
- Viktige energisparende egenskaper.
- Stor sentral knapp - test / smart pause / lokalisering.
- Smart pause stopper alarmen i 10 minutter. Hvis temperaturøkning oppdages under disse 10 minuttene starter alarmen igjen.
- Lokaliseringsfunksjon - når systemet varsler, trykk på testknappen på en valgfri enhet, slik at alle enheter stopper utenom den enheten som først startet.

Artikkelinformasjon

Artnr: 601136
 EAN: 0816317002664
 Salgsenhet: stk/ kartong 4 stk
 El-nr: 6201594



Teknisk data

Dimensjon (mm):	141,5 x 53	
Stømkilde:	230V AC , 50Hz	
Batteri:	Innebygd 10 års litiumbatteri	
Teknologi:	Thermistek	
Alarmstyrke:	85dB/3m	
Installasjon/Posisjon:	Monteres i tak	
Temperaturintervall alarm:	+54°C til +65°C	
Arbeidstemperatur:	-10°C til +45°C	
Luftfuktighet under drift:	Opptil 90% RL ikke-kondens	
Oppbevaringstemperatur:	-20°C til +60°C	
Luftfuktighet ved oppbevaring:	Opptil 93% RL ikke-kondens	
Materiale:	ABS plast, UL94 VO. Brannhemmende	
Garanti:	5 år	
Vekt:	290g	
Sertifisering:	BS 5446-2:2003, CE	
Maks antall enheter:	30 stk	
Arbeidsfrekvens:	N/A	
Rekkevidde:	N/A	
Livslengde:	10 år (Testes jevnlig. Rengjøres jevnlig med støvsuger for å trekke ut støv fra produktet.)	