

DATABLAD-FDV

Model WE9CR-A-30



Brugområde

Din nye CGS frostsikre vandslukker indeholder vand, der er tilsat et frostsikringsmiddel til anvendelse i temperaturer ned til -30 °C. som giver apparatet brandklasse A. A apparater er egnet til slukning af brande i forskellige materialer, såsom træ, papir, fiber/stofmateriale. Vand er et rent og miljøvenligt slukkemiddel. Brandslukkeren kan også benyttes ved brande i elektriske anlæg op til 1000 Volt. Denne brandslukker er PFAS-fri.

Anvendelsesområder: Alle steder, hvor miljøhensyn spiller en særlig stor rolle, og hvor brandrisikoen hovedsagelig anses for at være klasse A-brand, og hvor minimale slukningsskader og sanering er af stor betydning. Sådanne steder kan være offentlige miljøer, hoteller og vandrehjem, skoler, kontorer, butikker, indkøbscentre og andre steder, hvor der lægges vægt på ren og miljøvenlig slukning.

Vandets virkemåde

Vandet har en kølende effekt på branden og forhindrer også genantænding.

Placering

Brandslukkeren er forsynet med et beslag til montering på en væg. Hvis brandslukkeren skal være udendørs, eller i et stærkt forurenede miljø, skal den placeres i et skab beregnet til brandslukkeren. Brandslukkeren skal placeres klart synlig og let tilgængeligt.

Eftersyn service og kontrol

I private boliger bør der jævnligt udføres egenkontrol af brandslukkerens funktionsduelighed, manometer og korrekt placering. Egenkontrol kan udføres løbende mindst en gang årligt jf. DS2320 pkt. 8. Brandslukkeren skal have udført årlig Serviceeftersyn jf. DS2320:2020 pkt. 4, for at opretholde sin funktionsgaranti. Serviceeftersyn udføres af DS2320 Certificeret virksomhed.

Hvert 5. år skal brandslukkeren igennem en periodisk undersøgelse af trykbeholder og armaturer. Denne skal udføres af et DS-certificeret værksted jf. DS2320:2020 pkt. 5. samt CGS serviceinstruktioner.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	21A	SKU	600188
Brandklasse	A	EAN	7320896001886
Temperatur område	-30 °C / +60 °C	Certificering	EN3-7, CE, Wheelmark
Mængde	9l	Model	WE9CR-A-30
Tømningstid	30 s		
Arbejdstryk	12 Bar		
Cylindermateriale	Steel		
Drivgas	Nitrogen		
Bruttovægt (kg)	14.3		
Højde (mm)	560		
Bredde (mm)	185		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

