

DATABLAD-FDV

Model FE6HR-B



Godt slukningsudstyr øger chancen for at få kontrol over en brand. Housegard skumslukkere indeholder et effektivt skumkoncentrat med meget høj slukkeeffekt. Housegard skumslukkere er produceret efter strenge kvalitetskrav og egner sig i virksomheder, der håndterer brandfarlige varer i væskeform, fx olie, benzin og plast. Kan også bruges ved brande i organiske materialer. Til anvendelse indenfor industri, værksteder og søfart.

Skumslukkeren kan også bruges i brande i elektriske anlæg op til 1000V med en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter.

FUNKTION

Skummet kvæler ilden ved at forhindre tilførsel af ilt. Skummet ændrer også slukningsvandets overfladespænding, så det lettere trænger ind i det brændende materiale. Skummet vil lægge sig som en hinde over brandstedet og forhindre brandgasserne i at trænge ind.

ANVENDELSESOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhed, værksted, petrokemi



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	21A 183B	SKU	600239
Brandklasse	AB	EAN	7320896002395
Temperatur område	0 °C / +60 °C	Certificering	EN3-7, CE, Wheelmark
Mængde	6l	Model	FE6HR-B
Tømningstid	42 s		
Arbejdstryk	30 Bar		
Cylindermateriale	Steel		
Drivgas	Nitrogen		
Bruttovægt (kg)	9.6		
Højde (mm)	530		
Bredde (mm)	160		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS

Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic