DATABLAD-FDV

Model FA50CA-A

Anvendelsesområde

Skumslukkere giver effektiv beskyttelse mod risikoen for store og hurtige brande og anvendes primært i miljøer, hvor der er risiko for brand i benzin, diesel, plast, olie og andre brandfarlige væsker. Den store mængde slukningsmiddel sikrer høj slukningseffekt og lang slukningstid. Den er udstyret med en 5 meter lang slange og har en afspærringsventil ved dysen, som gør det nemt at kontrollere og stoppe strømmen. Robuste hjul muliggør mobil og hurtig håndtering, så enheden hurtigt kan flyttes for en effektiv slukningsindsats.

Anvendelser
Industri, maskinhaller, petrokemisk industri, værksteder, tankstationer, transport, lufthavne, skibsfart og offshore.

Slukningsmidlets funktion

Skumslukkere indeholder en blanding af skumkoncentrat og vand og kvæler ilden ved at forhindre tilførsel af ilt. Skumkoncentratet påvirker også slukningsvandets overfladespænding, så det lettere trænger ind i det brændende materiale. Skummet danner en film over ilden og forhindrer brandgasser i at trænge ind. Skummet har en kølende og kvælende effekt på ilden og forhindrer også ilden i at genantænde. Indeholder ikke PFAS.

Slukningsmiddelfunktion

Høj slukningsevne
Wheelmark-certificeret til maritim brug
Slukkerne fås både under tryk og med drivmiddelpatron

TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	A IV B
Brandklasse	AB
Temperatur område	+5 °C + 60° C
Mængde	50kg
Tømningstid	273 s
Arbejdstryk	13 Bar
Cylindermateriale	Steel
Bruttovægt (kg)	77.5
Højde (mm)	1270
Bredde (mm)	500

SKU	600338
EAN	
Certificering	EN1866-1, CE, MED
Model	FA50CA-A

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk