

DATABLAD-FDV

Model FFE6HR-C



Fedtslukkere er velegnede til brug mod A-, B og fedtbrande og har således et større anvendelsesområde end traditionelle skumslukkere. Ventilen er lavet af forkromet messing med et sort lakeret stålhåndtag. Ventilhals i rustfrit stål for høj korrosionsbestandighed. Internt behandlet med europæisk kvalitetsbelægning. Brandslukkerens arbejdsområde er 0 °C / + 60 °C.

FUNKTION

Slukningsmidlet indeholder salte, der kemisk reagerer med den brændende olie eller fedt for at danne en skorpe over den brændende overflade. Slukningsmidlet indeholder ikke PFAS.

ANVENDELSESOMRÅDER

Hoteller, indkvarteringssteder, restauranter, caféer, kantiner, erhvervskøkkener og ellers i alle køkkener, hvor der anvendes stegeolier, og ellers hvor madlavningsfedt og olier bruges eller opbevares.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	13A 75F	SKU	600355
Brandklasse	AF	EAN	7320896003552
Temperatur område	0 °C / +60 °C	Certificering	EN3-7, CE, MED
Mængde	6L	Model	FFE6HR-C
Tømningstid	15s		
Arbejdstryk	12 Bar		
Cylindermateriale	Steel		
Bruttovægt (kg)	9.8		
Højde (mm)	520		
Bredde (mm)	160		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS

Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic