DATABLAD-FDV

Model CA150

Bruksområde

Denne CO alarm er kun designet til at detektere kulilte. Den er ikke designet til at detektere enhver anden gas. Kulilte (CO) er en giftig gas, uden farve, lugt eller smag. Kulilte kan være dødelig hvis det indåndes. Kulilte binder sig til hæmoglobin i blodet og hæmmer kroppens evne til at optage ilt. Ved høje koncentrationer af kulilte, kan dødsfald indtræffe på kun nogle minutter.



Placering av kuliltealarmen

Normal bolig med en etage:
Placer alarmen så tæt ved soveværelset som muligt og sørg for at alarmen kan høres, når der findes personer i soveværelset.
Normal bolig med flere etager eller niveauer:
Installer mindst en alarm på hver etage.
OBS: For maksimal beskyttelse kan du installere en alarm i hvert rum der indeholder et apparat der anvender brændsel, som for eksempel gaskomfurer, ovne, grill, apparater med gasflaske.

Service/Kontroll:

Rengør kuliltealarmen mindst en gang om måneden, for at fjerne støv, smuds og skidt. Anvend en blød børste eller specielmundstykke og støvsug alle sider og dækslet på alarmen. Efterse at lufthullerne ikke er blokerede. Hvis det behøves, anvend en fugtig klud til at rengøre dækslet på alarmen.
VIGTIGT: Forsøg ikke at tage dækslet af, for at rengøre alarmen indvendigt. I det tilfælde vil garantien bortfalde.
Levetiden på alarmen er 10 år fra produktionsdato.

TEKNISKE DATA

Radio Frekvens	868 MHz
Seriekoblet	Yes
Udskifteligt batteri	Yes
Batteri liv	5 year
Temperatur område	-10C to +40C
Pausefunktion	1
Strømkilde	2 x AA
Bruttovægt (kg)	0.1875
Højde (mm)	37
Bredde (mm)	92

SKU	604031
EAN	7320896040311
Certificering	EN 50291-1:2018
Model	CA150

fdv_important_smoke_detector

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk