

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli K2



## Hiilidioksidi sammutusaineena

Hiilidioksidi on väritön kaasu, joka on ilmaa raskaampaa. Sen kiehumispiste on  $-56^{\circ}\text{C}$  ja jäähmettymispiste  $-78^{\circ}\text{C}$ . Hiilidioksidilla on viilentävä ja tukahduttava vaikutus paloon.  $\text{CO}_2$  tukahduttaa palon vaatiman hapen ja muodostaa "maton" liekkien päälle. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

## Käyttökohteet

Teollisuus, julkiset tilat, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, datakeskukset, laboratoriot, sairaalat, maalikaupat ja kemianteollisuus. Hiilidioksidi sammuu jättämättä jälkituotteita, minkä vuoksi se sopii erityisen hyvin tiloihin, joissa on arvokkaita mekaanisia tai elektronisia laitteita. Se soveltuu myös julkisiin tiloihin, joissa halutaan välttää jälkivahinkoja, kuten jauhetta tai vaahtoa.



## TEKNISET TIEDOT

|                     |                                               |              |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Teholuokka          | 34B                                           | SKU          | 600066               |
| Paloluokka          | B                                             | EAN          | 7320896000667        |
| Toimintalämpötila   | $-30^{\circ}\text{C}$ / $+60^{\circ}\text{C}$ | Sertifiointi | EN3-7, CE, Wheelmark |
| Koko                | 2kg                                           | Malli        | K2                   |
| Tyhjennysaika       | 8 s                                           |              |                      |
| Toimintapaine       | 220 Bar                                       |              |                      |
| Sylinterimateriaali | Steel                                         |              |                      |
| Ponnekaasu          | $\text{CO}_2$                                 |              |                      |
| Bruttopaino (kg)    | 6.95                                          |              |                      |
| Korkeus (mm)        | 530                                           |              |                      |
| Leveys (mm)         | 105                                           |              |                      |

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00  
[www.gpbmnordic.fi](http://www.gpbmnordic.fi)

