

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli PEA2CR-A



Käyttöalue

Uusi CGS-jauhesprinklerinne sisältää ABC-jauhetta, joka on tarkoitettu erilaisten materiaalien, kuten puun, paperin, tekstiilien, syttyvien nesteiden ja kemikaalien sammuttamiseen. Jauhesprinkleriä voidaan käyttää myös enintään 1000 voltin sähköasennusten palojen sammuttamiseen. Asentamalla automaattisen jauhesprinklerin varmistatte jatkuvan, ympärivuorokautisen palosuojan.

Tyypilliset käyttökohteet: Pienet tilat, kuten varastot, jätehuoneet, kontit sekä enintään 1000 voltin sähköasennukset.

Sammutusaineen toiminta

ABC-jauhe reagoi kemiallisesti tuleen ja estää palon edellyttämät kemialliset ketjureaktiot. Jauhe myös tukahduttaa palon syrjäyttämällä hapen. Estääkseen palon uudelleensyttymisen esimerkiksi puu-, paperi- ja tekstiilipaloissa voi olla tarpeen jälkisammuttaa vedellä.

Asennus

Laite tulee asentaa kattoon suojattavan kohteen yläpuolelle. 2 kg jauhesprinkleri kattaa 2 m².

Huolto ja tarkastus

Käyttäjän vastuulla on tehdä visuaalinen tarkastus ja varmistaa esimerkiksi, että sprinklerissä on riittävä paine.

Valtuutetun huolto liikkeen on suoritettava vuosittainen tarkastus.



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka	ABC	SKU	600112
Toimintalämpötila	-30°C / +60 °C	EAN	7320896001121
Koko	2kg	Sertifointi	CE
Tyhjennysaika	2-3s	Malli	PEA2CR-A
Toimintapaine	15 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Bruttopaino (kg)	4		
Korkeus (mm)	367		
Leveys (mm)	110		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuolto liikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

