

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WA9XF-B



Käyttöalueet

X-Fog-sammutin korvaa nykypäivän vaahtosammuttimet A-paloissa. Toisin kuin muut ympäristölle haitalliset, fluoripohjaiset sammutusaineet X-Fog ei sisällä kemiallisia aineita, joilla on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia, perimää vaurioit-tavia tai lisääntymiselle vaarallisia ominaisuuksia. Korkea EC50-arvo (4,1%) ja matala PNEC-arvo (17500L) tekee X-Fog:ista neutraalin ympäristölle. Sammutusaine X-Fog on sammutusvaikutukseltaan jopa neljä kertaa tehokkaampi kuin vesi ja se toimii sekä aktiivisena että ennaltaehkäisevänä palosuojana. Se toimii sekä sammutusaineena että kyllästysaineena estäen näin palavan materiaalin uudelleen syttymisen.

Korvaa perinteiset vaahtosammuttimet kaikissa ympäristöissä, Käyttöalueita ovat hotellit, koulut, kirjastot, kaupat, vanhainkodit, ravintolat varastot, työpajat. Ei sovellu kohteisiin, joihin sisältyy riski nestepalolle.

Sammutusaineen vaikutus

X-Fog viilentää palavaa materiaalia ja estää palon uudelleensyttymisen.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos tuotetta säilytetään ulkotiloissa, varmista että se ei jäädy. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolto ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävällein asennuspaikasta riippuen.

Käsiammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita. Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	55A	SKU	600157
Paloluokka	A	EAN	7320896001572
Toimintalämpötila	+5 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3-7, CE, Wheelmark,
Koko	9L	Malli	WA9XF-B
Tyhjennysaika	50 sek		
Toimintapaine	15 bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	14,9		
Korkeus (mm)	588		
Leveys (mm)	185		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammuttinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

