TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WA9XF-B

Käyttöalueet

X-Fog-sammutin korvaa nykypäivän vaahtosammuttimet A-paloissa. Toisin kuin muut ympäristölle haitalliset, fluoripohjaiset sammutusaineet X-Fog ei sisällä kemiallisia aineita, joilla on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia, perimää vaurioit-tavia tai lisääntymiselle vaarallisia ominaisuuksia. Korkea EC50-arvo (4,1%) ja matala PNEC-arvo (17500L) tekee X-Fog:ista neutraalin ympäristölle. Sammutusaine X-Fog on sammutusvaikutukseltaan jopa neljä kertaa tehokkaampi kuin vesi ja se toimii sekä aktiivisena että ennaltaehkäisevänä palosuojana. Se toimii sekä sammutusaineena että kyllästysaineena estäen näin palavan materiaalin uudelleen syttymisen.

Korvaa perinteiset vaahtosammuttimet kaikissa ympäristöissä, Käyttöalueita ovat hotellit. koulut, kirjastot, kaupat, vanhainkodit, ravintolat varastot, työpajat. Ei sovellu kohteisiin, joihin sisältyy riski nestepalolle.



Sammutusaineen vaikutus

X-Fog viilentää palavaa materiaalia ja estää palon uudelleensyttymisen.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos tuotetta säilytetään ulkotiloissa, varmista että se ei jäädy. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolto ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsisammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsisammutinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen.

Käsisammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita. Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	55A
Paloluokka	A
Toimintalämpötila	+5 °C / +60 °C
Koko	9L
Tyhjennysaika	50 sek
Toimintapaine	15 bar
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	Nitrogen
Bruttopaino (kg)	14.9
Korkeus (mm)	588
Leveys (mm)	185

SKU	600157
EAN	7320896001572
Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark,
Malli	WA9XF-B

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi