

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli PE2HR-A



## Käyttöalueet

Uusi sammuttimesi sisältää erittäin tehokasta ABC-jauhetta, joka sopii erilaisten palojen sammuttamiseen, esim. puu, paperi, tekstiilit, palavat nesteet ja kemikaalit. Tämä sammutin soveltuu myös sähköpalojen sammuttamiseen 1000V saakka. Sammuttaessasi pidä aina vähintään 1 metrin turvaetäisyys.

Teollisuus, julkinen sektori, verstaat, maatalous, merenkulku, offshore, kuljetus, ajoneuvot, huviveneet ja muut kohteet, joissa korkea suorituskyky on ratkaisevan tärkeää. Jauhesammutin on ensisijainen valinta koteihin.

## Miten ABC-jauhe sammuttaa tulipaloja

ABC-jauhe reagoi tulipaloon kemiallisesti. Jauhe estää kemiallisen ketjureaktion, joka tulipalossa syntyy. Jauhe myös syrjäyttää happea estäen palon jatkumista. Mahdollinen jälkisammutus vedellä saattaa olla tarpeellinen puu-, paperi- tai tekstiilipaloissa.

## Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline ja sammutinta voidaan säilyttää tiloissa, jossa lämpötila pysyttelee välillä -30 °C ... +60 °C. Jos sammutin pitää sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ympäristöön, se on sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyville ja helposti ulottuville.

## Huolenpito ja tarkistus

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsिसammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsिसammutinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen. Käsिसammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen Housegard-huolto-ohjeita.



## TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	13A 89B C	SKU	600171
Paloluokka	ABC	EAN	7320896001718
Toimintalämpötila	-30 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Koko	2kg	Malli	PE2HR-A
Tyhjennysaika	10 s		
Toimintapaine	15 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	4		
Korkeus (mm)	367		
Leveys (mm)	110		

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsिसammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

[www.gpbmnordic.fi](http://www.gpbmnordic.fi)

 **GPBM** Nordic