

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FE9CR-B



AB-luokan CGS vaahtosammutin soveltuu käytettäväksi A- ja B-luokan. Venttiili on tehty kromatusta messingistä ja varustettu ruostumattomalla teräskahvalla. Testiventtiili paineen testaamista varten. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula takaa korroosionkestävyyden. Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatusertifikaatilla. Ponnekaasuna käytetään tyyppiä.

TOIMINTA

Vaaho tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaaho muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaaho levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaaho mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen yritys, työpaika, petrokemianteollisuus



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	27A 233B	SKU	600196
Paloluokka	AB	EAN	7320896001961
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3, CE, Wheelmark
Koko	9l	Malli	FE9CR-B
Tyhjennysaika	66 sek		
Toimintapaine	12 bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	14,1		
Korkeus (mm)	5750		
Leveys (mm)	185		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoilijään. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

