

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli AUT6001



Jauhepommi on automaattisammutin. Venttiilissä on lasisäiliö, joka räjähtää 68 °C:ssa tulipalon sattuessa, mikä aktivoi jauhepommin. Jauhepommi sopii useimpien tulipalojen sammuttamiseen. CGS-jauhepommi on valmistettu laadukasta terästä. Venttiili on valmistettu kromatusta messingistä. Sammuttimissa on tehokas jauhe, joka takaa maksimaalisen sammutusvaikutuksen. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

Toiminto

Kun tuli on sammunut, se käyttää suuren osan lämpöenergiastaan jauheen hajottamiseen. Hajonnut jauhe muuttuu höyryksi ja syrjäyttää happisytöön. Jauhe vaikuttaa myös kemiallinen palamisprosessi. ABC-jauhe koostuu pääasiassa monoammoniumfosfaattia, eikä sitä ole luokiteltu ympäristö- tai terveysvaaraksi. Pinta-ala on 9m2.

Käyttöalueet

Jätehuone ja varasto, pistesuojaus, teollisuus/koneet syttyvä prosesseja, vähemmän tilaa.



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka	ABC	SKU	600206
Toimintalämpötila	-30 °C / +60 °C	EAN	7320896002067
Koko	6kg	Sertifointi	CE
Tyhjennysaika	16 s	Malli	AUT6001
Toimintapaine	14 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	11		
Korkeus (mm)	225		
Leveys (mm)	0		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoilijään. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic