

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli K5TGX



Hiilidioksidi sammutusaineena

Hiilidioksidi on väritön kaasu, joka on ilmaa raskaampaa. Sen kiehumispiste on -56°C ja jäähmetympiste -78°C . Hiilidioksidilla on viilentävä ja tukahduttava vaikutus paloon. CO_2 tukahduttaa palon vaatiman hapen ja muodostaa "maton" liekkien päälle. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

Käyttökohteet

Teollisuus, julkiset tilat, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, datakeskukset, laboratoriot, sairaalat, maalikaupat ja kemianteollisuus. Hiilidioksidi sammuu jättämättä jälkituotteita, minkä vuoksi se sopii erityisen hyvin tiloihin, joissa on arvokkaita mekaanisia tai elektronisia laitteita. Se soveltuu myös julkisiin tiloihin, joissa halutaan välttää jälkivahinkoja, kuten jauhetta tai vaahtoa.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	89B	SKU	600216
Paloluokka	B	EAN	7320896002166
Toimintalämpötila	-30°C / $+60^{\circ}\text{C}$	Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Koko	5kg	Malli	K5TGX
Tyhjennysaika	21 s		
Toimintapaine	Max 220 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	CO_2		
Bruttopaino (kg)	16.2		
Korkeus (mm)	680		
Leveys (mm)	137		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

