

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli LITHEX25



## Käyttöalue

AVD:n ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat sammuttimen käytön monilla alueilla, erityisesti palonrajoituksessa. CGS AVD -sammutuslaitteet ovat tehokkaita yli 750 Wh:n litiumioniakkujen palojen sammuttamisessa, esimerkiksi suuremmissa asennuksissa, palvelinhuoneissa ja toiminnassa, jossa käsitellään akkuja ja moduuleja. Sopii teollisuuteen, kauppatoimintaan, julkiseen toimintaan, konepajoihin, asuntoihin, varastotiloihin, lentokentille, satamiin, kierrätysasemille, sairaaloihin, akkujen keräykseen jne.

## Sammutusaineen toiminta

AVD jäädyttää palavaa materiaalia ja tukahduttaa palon luomalla lämpöä kestävästä kerroksesta, joka estää hapen saannin. Jos akut ovat sisäänrakennettuja tuotteeseen, on olemassa riski rajoitetusta sammutustehosta, koska sammutusaine ei pääse jäädyttämään akkuja.



## TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	13A	SKU	600234
Paloluokka	A	EAN	
Toimintalämpötila	5 °C / +60 °C	Sertifiointi	CE, EN1866-1
Koko	25 L	Malli	LITHEX25
Tyhjennysaika	210 sek.		
Toimintapaine	8 bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Bruttopaino (kg)	55		
Korkeus (mm)	981		
Leveys (mm)	558		

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoilijään. Käytettävä vain hyväksytyjä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00  
www.gpbmnordic.fi

