

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FE6HR-B



Hyvä sammutuskalusto lisää mahdollisuutta saada tulipalo hallintaan.

Housegard vaahtosammutin sisältää tehokasta vaahtokonsentraattia jolla on erittäin korkea sammutusteho. Housegard vaahtosammuttimet on valmistettu korkeiden laatuvaatimusten mukaan ja sopii työympäristöihin, jotka käsittelevät palovaarallisia aineita nestemuodoissa kuten öljyä, muovia ja bensiiniä. Voidaan käyttää myös orgaanisten aineiden sammuttamiseen. Sopii käytettäväksi teollisuudessa ja kuljetuksessa. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vaaho tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaaho muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaaho levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaaho mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen yritys, työpaja, petrokemianteollisuus



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	21A 183B	SKU	600239
Paloluokka	AB	EAN	7320896002395
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Koko	6l	Malli	FE6HR-B
Tyhjennysaika	42 s		
Toimintapaine	30 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	9.6		
Korkeus (mm)	530		
Leveys (mm)	160		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoilijään. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic