

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WE6HO-A



Vesisammuttimet soveltuvat hyvin sammuttamiseen A-luokan palot: kiinteät orgaaniset materiaalit, kuten puu, paperi ja tekstiilit. Housegardvesisammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Venttiili on valmistettu kromattu messinki ja musta lakattu teräskahva. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula korroosionkestävyyttä varten. Sisäisesti hoidettu eurooppalaisella laatusertifikaatilla. Sammuttimen toiminta-alue on +5°C / +60°C.

TOIMINTA

Vesi on puhdas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, paras valinta, kun korostetaan ympäristöystävällistä sammuttamista.

KÄYTTÖALUEET

Julkiset ympäristöt: julkinen toiminta, hotellit, koulut, kaupat, kauppakeskukset, joissa ympäristöystävällinen sammutus on vaatimus.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	21A	SKU	600260-60
Paloluokka	A	EAN	7320890260609
Toimintalämpötila	5 °C / +60 °C	Sertifiointi	EN3, CE, Wheelmark
Koko	6l	Malli	WE6HO-A
Tyhjennysaika	35 sek		
Toimintapaine	12 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	9.8		
Korkeus (mm)	552		
Leveys (mm)	162		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoilijseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

GPBM Nordic