

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WAE9CR-B



Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. CGS vesisammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä.Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatusertifikaatilla. Ponnekaasuna käytetään typpeä. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

TOIMINTA

Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoria tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

KÄYTTÖALUEET

Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	55A	SKU	600294
Paloluokka	A	EAN	7320896002944
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifiointi	EN3, CE, Wheelmark
Koko	9l	Malli	WAE9CR-B
Tyhjennysaika	47 sek		
Toimintapaine	12 bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	14,1		
Korkeus (mm)	575		
Leveys (mm)	185		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyneitä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

