

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WAE6HR-B



Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. C Ponnekaasuna käytetään typpiä.

TOIMINTA

Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoria tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

KÄYTTÖALUEET

Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	43A	SKU	600297
Paloluokka	A	EAN	7320896002975
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3, CE, Wheelmark
Koko	6l	Malli	WAE6HR-B
Tyhjennysaika	32 sek		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	9,6		
Korkeus (mm)	530		
Leveys (mm)	160		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoilijäseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic