

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WAE9HR-B



Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. C Ponnekaasuna käytetään typpiä.

## TOIMINTA

Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoridia tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

## KÄYTTÖALUEET

Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.



## TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	55A	SKU	600298
Paloluokka	A	EAN	7320896002982
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3, CE, Wheelmark
Koko	9l	Malli	WAE9HR-B
Tyhjennysaika	47 sek		
Toimintapaine	12 BAR		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	14,1		
Korkeus (mm)	575		
Leveys (mm)	185		

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoilijäkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00  
www.gpbmnordic.fi

