

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli PA50CA-A Cartridge



Tuotekuvaus

Suurteho jauhesammuttimet tarjoavat tehokkaan suojan suurten ja nopeasti kehittyvien palojen varalta, kuten syttyvien aineiden käsittelyssä teollisuudessa, merenkulussa ja varastoinnissa. Suuri jauhemäärä takaa korkean sammutustehon ja pitkän sammutusajan. Varustettu 5 metrin letkulla ja suulakkeessa sijaitsevalla sulkuventtiilillä, mikä mahdollistaa helpon virtaaman hallinnan ja pysäyttämisen. Vankat pyörät mahdollistavat liikkuvuuden ja nopean käsittelyn, jolloin laite voidaan siirtää nopeasti tehokasta sammutusta varten.

Käyttökohteet

Teollisuus, konehallit, kemian- ja petrokemianteollisuus, korjaamot, maatalous, huoltoasemat, kuljetus, lentoasemat ja merenkulku.

Sammutusaineen toiminta

Jauhe sammuttaa jäähdyttämällä ja tukahduttamalla sekä vaikuttaa kemiallisesti palamisprosessiin. Sammutuksen aikana jauhe sulaa ja peittää palavien materiaalien pinnan, mikä vähentää uudelleensyttymisen riskiä. ABC-jauhe koostuu pääasiassa monoammoniumfosfaatista, eikä sitä luokitella ympäristö- tai terveyshaitalliseksi.

Erityisominaisuudet

Korkea sammutustehokkuus

Wheelmark-sertifioitu merikäyttöön

Laitteita saatavilla sekä paineellisesti että ponnekaasukäyttöisinä

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	A IV B C	SKU	600337
Paloluokka	ABC	EAN	7320896003378
Toimintalämpötila	- 30° C + 60° C	Sertifiointi	EN1866-1, CE, MED
Koko	50kg	Malli	PA50CA-A Cartridge
Tyhjennysaika	41 s		
Toimintapaine	14 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Bruttopaino (kg)	85		
Korkeus (mm)	1050		
Leveys (mm)	450		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

