

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FA50CA-A Cartridge



Tuotekuvaus

Vaahtosammutuslaitteet tarjoavat tehokkaan suojan suurten ja nopeasti kehittyvien palojen varalta, ja niitä käytetään ensisijaisesti ympäristöissä, joissa on palovaara bensiinin, dieselin, muovin, öljyn ja muiden syttyvien nesteiden vuoksi. Suuri sammutusainemäärä takaa korkean sammutustehokkuuden ja pitkän sammutusajan. Varustettu 5 metrin letkulla ja suulakkeessa sijaitsevalla sulkuventtiilillä, mikä mahdollistaa helpon virtaaman hallinnan ja pysäyttämisen. Vankat pyörät mahdollistavat liikkuvuuden ja nopean käsittelyn, jolloin laite voidaan siirtää nopeasti tehokasta sammutusta varten.

Sovelluskohteet

Teollisuus, konehallit, petrokemianteollisuus, korjaamot, huoltoasemat, kuljetus, lentoasemat, merenkulku ja offshore-kohteet.

Sammutusaineen toiminta

Vaahtosammuttimissa on seos vaahtotiivistettä ja vettä, ja ne tukahduttavat palon estämällä hapen saannin. Vaahtotiiviste vaikuttaa myös sammutusveden pintajännitykseen, mikä helpottaa tunkeutumista palavien materiaalien pinnalle. Vaahto muodostaa palon päälle kalvon, joka estää palokaasujen tunkeutumisen. Vaahto viilentää ja tukahduttaa palon sekä estää uudelleensyttymisen. Ei sisällä PFAS-yhdisteitä.

Erityisominaisuudet

Korkea sammutustehokkuus

Wheelmark-sertifioitu merikäyttöön

Laitteita saatavilla sekä paineistettuina että ponnekaasukäyttöisinä

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	A IV B	SKU	600339
Paloluokka	AB	EAN	7320896003392
Toimintalämpötila	+5 °C + 60° C	Sertifiointi	EN1866-1, CE, MED
Koko	50 L	Malli	FA50CA-A Cartridge
Tyhjennysaika	273 s		
Toimintapaine	13 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Bruttopaino (kg)	79		
Korkeus (mm)	1225		
Leveys (mm)	500		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

