

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FFE6HR-C



Rasvasammuttimet soveltuvat käytettäväksi A-, B- ja rasvatulissa, ja niiden käyttöalue on siten laajempi kuin perinteisillä vaahtosammuttimilla. Housegard-rasvasammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Venttiili on valmistettu kromattu messinki ja musta lakattu teräskahva. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula korroosionkestävyyttä varten. Sisäisesti käsitelty eurooppalaisella laatuinnoinnilla. Sammuttimen toiminta-alue on 0 °C / +60 °C.

TOIMINTA

Sammutusaine sisältää suojoja, jotka reagoivat kemiallisesti palavan öljyn tai rasvan kanssa niin, että palava pinta muodostaa kuoren. PFAS-vapaa sammutusaine.

KÄYTTÖALUEET

Kaikki keittiöt, joissa on rasvakeittimet, joissa on suuria määriä ruoanvalmistusrasvaa, missä ruokarasvoja ja öljyä varastoidaan julkisissa tiloissa kuten konttoreissa, myymälöissä, kouluissa jne.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	13A 75F	SKU	600355
Paloluokka	AF	EAN	7320896003552
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3-7, CE, MED
Koko	6L	Malli	FFE6HR-C
Tyhjennysaika	15s		
Toimintapaine	12 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Bruttopaino (kg)	12.5		
Korkeus (mm)	520		
Leveys (mm)	160		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

