

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli LITHEX6



Käyttöalueet

Housegard AVD käsisammutin soveltuu käytettäväksi litiumioniakku- ja metallipaloihin ja sitä voidaan käyttää myös paloneristeenä. Tärkeää tietoa koskien litiumakkujen ja litiumparistojen sammutusta! Tarkista aina ensin varauuskäyntien sijainti. Älä lähesty tulta, jos on olemassa vaara, että se voi levitä helposti tai jos varauuskäynnit ovat vaarassa tukkeutua. Noudata aina varovaisuutta lähestyttäessäsi tulta, etenkin jos kyse on akku- tai paristopalosta, mahdollisen räjähdysvaaran vuoksi. AVD: tä levitetään pyyhkäisyliikkeellä 1-2 m turvaetäisyydellä. Kohdista AVD tuleen annoksina useista eri kulmista, mikäli mahdollista.

Teollisuus, myymälät, julkinen sektori, korjaamot, asunnot, varastohuoneet, lentoasemat, satamat, kierrätyspisteet, sairaalat, akkujen keräyspisteet jne

Miten AVD toimii sammutusaineena AVD

Jäähdyttää palavaa materiaalia luomalla kuumuutta eristävän kerroksen, joka tukahduttaa hapen saannin. Sisaanrakennettuja akkuja sisältäviä palavia tuotteita voi olla vaikea sammuttaa, koska sammutusaine ei paase akun kennoihin jaahdyttamaan tulta.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai likaisessa tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolto ja tarkastus

Kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettava kansallisten määräysten mukaisesti. Vaihda AVD joka 5 vuosi.



TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Teholuokka | 13A | SKU | 600360 |
| Paloluokka | A | EAN | 7320896003606 |
| Toimintalämpötila | 5 °C / +60 °C | Sertifointi | EN3-7, CE, Wheelmark, NTA-8133 |
| Koko | 6L | Malli | LITHEX6 |
| Toimintapaine | 15 Bar | | |
| Sylinterimateriaali | Steel | | |
| Bruttopaino (kg) | 10.75 | | |
| Korkeus (mm) | 522 | | |
| Leveys (mm) | 170 | | |

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoilijään. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

GPBM Nordic