

## Käyttöalue

Kaasuhälytyksen tarkoituksena on havaita metaanin , propaanin ja butaani vuoto kaasuputkista ja kaasusäiliöistä. Se on tarkoitettu asuntoihin ja asuntovaunuihin.

Laite tunnistaa metaanin, propaanin ja butaani, jota sisältyy:

- Nestekaasuun, jota kutsutaan myös LPG:ksi (koostuu C3H8:sta – propaani ja C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>-butaani)
- Luonnonkaasuun, jota kutsutaan myös LNG:ksi (koostuu pääasiassa CH<sub>4</sub>:sta – metaani)
- Hiilikaasuun (koostuu CH<sub>4</sub> – metaani ja ilma)

## Kaasuvaroittimien sijainti

Kaasuvaroitin on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa voi olla kaasuvuoto. Se asennetaan seinään. On tärkeää, että hälytysignaali kuuluu hyvin vuodon yhteydessä. Luonnonkaasun varoitusta varten varoitin tulee asentaa 15 – 30cm katosta, suurin etäisyys uunista tai kaasulaitteista 6m. LPG-varoitusta varten (propaani jne.) varoitin tulee asentaa 15– 30cm lattiasta, suurin etäisyys uunista tai kaasulaitteista 4m. Suosittelummat käyttöalueet ovat keittiö, autotalli ja leirint.

## Huolto / Valvonta

Puhdista kaasuväroitin säännöllisesti, jotta voit estää pölyn kertymisen. Voit tehdä tämän käyttämällä pölynimuria, jossa on harjaspää. Puhdista varovasti reikäalueet edestä ja sivuilta. Kaasuvaroittimen käyttöikä on noin 5 vuotta. Tulee korvata uudella.



## TEKNISET TIEDOT

Hälytysignaali	≥ 85 dB / 3 m	SKU	604022
Vaihdettava akku	No	EAN	7320896040229
Lämpötila-alue	-10 °C / +55 °C	Sertifointi	EN 50194-1:2009
Taukotoiminto	1		
Virtalähde	230V, 50Hz		
Ilmaisintyyppi	Gas		
Bruttopaino (kg)	0.2687		
Korkeus (mm)	135		
Leveys (mm)	135		