

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli 3V



Käyttöalue

Kaukosäädintä käytetään Luma-palvaroitinien ohjaamiseen yhteenliitetyssä järjestelmässä. Laitteen avulla voit testata hälytystä, hiljentää väliaikaisia hälytyksiä ja paikantaa, mikä palvaroitin on laukaissut hälytyksen järjestelmässä.

Laitteen sijoittaminen

Laitte voidaan asentaa kahdella tavalla:

1. Kaksipuolisella teipillä sileälle, vakaalle, kuivalle ja puhtaalle pinnalle
2. Magneettikiinnityksellä metallipinnoille (esim. jääkaappi tai ilmastointilaitte)

Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnolla kiinni asennuspinnassa.

Pariston vaihto

1. Käännä asennuskiinnikettä vastapäivään
2. Avaa paristokotelon kansi työkalulla (esim. ruuvimeisselillä)
3. Aseta paristo paristokoteloon (huomioi napaisuus)
4. Sulje paristokotelon kansi
5. Kohdista kaukosäätimen lyhyt merkki kiinnikkeen "Ⓢ"-kuvakkeen kanssa
6. Käännä kiinnikettä myötäpäivään, kunnes se on linjassa "Ⓢ"-kuvakkeen kanssa



TEKNISET TIEDOT

Radiotaajuus	868 MHz	SKU	604032
Yhteenkytkettävä	Yes	EAN	7320896040328
Vaihdeettava akku	Yes	Sertifointi	CE
Akun kesto	3 year	Malli	3V
Lämpötila-alue	-10 °C / +55 °C		
Taukotoiminto	1		
Virtalähde	DC3V lithium		
Bruttopaino (kg)	0.125		
Korkeus (mm)	37		
Leveys (mm)	92		

fdv_important_smoke_detector

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic