

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell K5TGX



Bruksområde

Din nye Housegard CO₂-brannslukker inneholder karbondioksid, som gir apparatet brannklasse B. B-apparater er tiltenkt å slokke branner i brannfarlige væsker som for eksempel bensin, olje, lakk og farge. Karbondioksid gir en ren slokking uten rester, og er derfor også egnet i rom med dyrt, mekanisk utstyr eller mot branner i elektrisk utstyr opptil 1000 volt. Denne brannslukkeren er PFAS-fri.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, matvareindustri, storkjøkken, datasentraller, laboratorier, sykehus, fargehandel og kjemisk industri. CO₂ gir en ren slokking uten restprodukter og egner seg derfor spesielt godt i lokaler med kostbart mekanisk eller elektronisk utstyr. Også i offentlige miljøer hvor etterskader i form av pulver eller skum bør unngås.

Slik fungerer karbondioksid som slokkemiddel

CO₂ er en fargeløs, giftfri gass som er tyngre enn luft, og et kokepunkt/frysepunkt på henholdsvis -56 °C/ -78 °C. CO₂ fungerer gjennom å kvele brannen. CO₂-gassen tvinger bort oksygenet og legger seg som et teppe over brannområdet.

Plassering

Slukkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slukkeren skal stå utendørs eller i et forurensset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslukningsapparater. Brannslukkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannslukkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannslukkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard serviceinstruksjoner.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	89B	SKU	600010
Brannklasse	B	EAN	7320896000100
Arbeidstemperatur	-30 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, Wheelmark
Størrelse	5kg	Modell	K5TGX
Tømmetid	21 s		
Arbeidstrykk	Max 220 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	CO ₂		
Bruttovekt (kg)	15.5		
Høyde (mm)	680		
Bredde (mm)	137		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic