DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell PE6HR-C

Bruksområde

Din nye brannslokker inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og jemikalier. Brannslokkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter. Denne brannslokkeren er PFAS-fri.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, verksteder, landbruk, shipping, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåt, bolig og ellers der hvor høy ytelse er avgjørende. Pulverapparat er førstevalget i boliger.

Slik fungerer pulver som slokkemiddel
ABC-pulveret slokker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

Plassering

Slokkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slokkeren skal stå utendørs eller i et forurenset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslokningsapparater. Brannslokkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannslokkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell.
Vedlikehold av brannslokkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år.
For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.

TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	43A 233B C
Brannklasse	ABC
Arbeidstemperatur	-30 °C / +60 °C
Størrelse	6kg
Tømmetid	22 sek
Arbeidstrykk	15 bar
Sylindermateriale	Steel
Drivgass	Nitrogen
Bruttovekt (kg)	9.6
Høyde (mm)	520
Bredde (mm)	150

SKU	600143
EAN	7320896001435
Sertifisering	EN3, CE, MED
Modell	PE6HR-C

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no