

# DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell PE4CR-A



## Bruksområde

Din nye brannsløkker inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slukking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og kjemikalier. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slukking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

**Typiske bruksområder:** Industri, offentlig virksomhet, verksteder, landbruk, shipping, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåt, bolig og ellers der hvor høy ytelse er avgjørende. Pulverapparat er førstevalget i boliger.

## Slik fungerer pulver som slukkemiddel

ABC-pulveret slukker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslukking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

## Plassering

Sløkkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om sløkkeren skal stå utendørs eller i et forurensset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslukningsapparater. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

## Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannsløkkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannsløkkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og CGS serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



## TEKNISKE DATA

|                     |                 |               |                      |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Effektivitetsklasse | 27A 233B C      | SKU           | 600160               |
| Brannklasse         | ABC             | EAN           | 7320896001602        |
| Arbeidstemperatur   | -30 °C / +60 °C | Sertifisering | EN3-7, CE, Wheelmark |
| Størrelse           | 4kg             | Modell        | PE4CR-A              |
| Tømmetid            | 17 s            |               |                      |
| Arbeidstrykk        | 15 Bar          |               |                      |
| Sylindermateriale   | Steel           |               |                      |
| Drivgass            | Nitrogen        |               |                      |
| Bruttovekt (kg)     | 7               |               |                      |
| Høyde (mm)          | 440             |               |                      |
| Bredde (mm)         | 140             |               |                      |

**VIKTIG:** Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

[www.gpbmnordic.no](http://www.gpbmnordic.no)

 **GPBM** Nordic