

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FE9CR-B



CGS skumslukker AB-klasse er egnet for bruk mot A-, B-branner. Skumslukkeren er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing med håndtak i rustfritt stål. Testventil for enkel testing av trykk. Ventil-hals utført i rustfritt stål for stor korrosjonsmotstand. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitetscoating. Som drivgass benyttes nitrogen. Slukkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V.

VIRKEMÅTE
Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til slukkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER
Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	27A 233B	SKU	600196
Brannklasse	AB	EAN	7320896001961
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3, CE, Wheelmark
Størrelse	9l	Modell	FE9CR-B
Tømmetid	66 sek		
Arbeidstrykk	12 bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	14.1		
Høyde (mm)	5750		
Bredde (mm)	185		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40
www.gpbmnordic.no

