

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FE6HR-B



Riktig sløkkeutstyr øker sjansen for å få rask kontroll over en brann. Housegard skumslokkere inneholder et effektivt skumkonsentrat med meget høy sløkkeeffekt.

Housegard skumslokkere er produsert etter strenge kvalitetskrav og er egnet for bruk i virksomheter som håndterer ildsfarlige væsker, f.eks. olje, plast og bensin. Kan også benyttes ved branner i organiske materialer. For bruk innen industri, verksted og shipping. Sløkkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V. Som drivgass benyttes nitrogen.

VIRKEMÅTE

Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til sløkkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	21A 183B	SKU	600239
Brannklasse	AB	EAN	7320896002395
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, Wheelmark
Størrelse	6l	Modell	FE6HR-B
Tømmetid	42 s		
Arbeidstrykk	30 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	9.6		
Høyde (mm)	530		
Bredde (mm)	160		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert sløkkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic