

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell WAE6CR-B



Vannsløkter med tilsats er et miljøvennlig alternativ der slokking av branner i klasse A er viktigst. Vannsløkter med tilsats inneholder vann med tilsetning av et fuktemiddel som bidrar til øket slokkeeffekt i klasse A. Testventil for enkel testing av trykk. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitetscoating.

VIRKEMÅTE

Vann er et rent og miljøvennlig alternativ, det beste valget der miljøvennlig slukking er vektlagt. Vannsløkter med tilsats inneholder ikke PFAS, fluortensider. Vann slukker gjennom kjøling og kvelning av brannen.

BRUKSOMRÅDER

I alle sammenheng hvor brannrisikoen i hovedsak innebærer klasse A branner. Der hvor hensynet til minimale etter-skader og sanering er viktig. Offentlig virksomhet, hoteller, overnattingssteder, skoler, kontor, butikker, kjøpesentra, og ellers der hvor ren og miljøvennlig slokking er viktig.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	43A	SKU	600293
Brannklasse	A	EAN	7320896002937
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3, CE, Wheelmark
Størrelse	6l	Modell	WAE6CR-B
Tømmetid	32 sek		
Arbeidstrykk	12 bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	9.6		
Høyde (mm)	530		
Bredde (mm)	160		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40
www.gpbmnordic.no

