

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell WAE9CR-B



Vannsløkker med tilsats er et miljøvennlig alternativ der slokking av branner i klasse A er viktigst. Vannsløkker med tilsats inneholder vann med tilsetning av et fuktemiddel som bidrar til øket slokkeeffekt i klasse A. Testventil for enkel testing av trykk. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitetscoating. Denne brannslukkeren er PFAS-fri.

VIRKEMÅTE

Vann er et rent og miljøvennlig alternativ, det beste valget der miljøvennlig slukking er vektlagt. Vannsløkker med tilsats inneholder ikke PFAS, fluortensider. Vann slukker gjennom kjøling og kvelning av brannen.

BRUKSOMRÅDER

I alle sammenheng hvor brannrisikoen i hovedsak innebærer klasse A branner. Der hvor hensynet til minimale etter-skader og sanering er viktig. Offentlig virksomhet, hoteller, overnattingssteder, skoler, kontor, butikker, kjøpesentra, og ellers der hvor ren og miljøvennlig slokking er viktig.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	55A	SKU	600294
Brannklasse	A	EAN	7320896002944
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3, CE, Wheelmark
Størrelse	9l	Modell	WAE9CR-B
Tømmetid	47 sek		
Arbeidstrykk	12 bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	14.1		
Høyde (mm)	5750		
Bredde (mm)	185		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40
www.gpbmnordic.no

