

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FE9HR-B



Riktig sløkkeutstyr øker sjansen for å få rask kontroll over en brann. Housegard skumslokkere inneholder et effektivt skumkonsentrat med meget høy sløkkeeffekt. Housegard skumslokkere er produsert etter strenge kvalitetskrav og er egnet for bruk i virksomheter som håndterer ildsfarlige væsker, f.eks. olje, plast og bensin. Kan også benyttes ved branner i organiske materialer. For bruk innen industri, verksted og shipping. Sløkkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V. Som drivgass benyttes nitrogen.

VIRKEMÅTE
Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til sløkkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER
Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	27A 233B	SKU	600299
Brannklasse	AB	EAN	7320896002999
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, Wheelmark
Størrelse	9l	Modell	FE9HR-B
Arbeidstrykk	12 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	14.1		
Høyde (mm)	575		
Bredde (mm)	185		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert sløkkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40
www.gpbmnordic.no

