

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell KA10CA-A



Bruksområder

Karbondioksidaggregat på hjul gir en effektiv beskyttelse ved fare for store og raske branntilløp, og brukes først og fremst i miljøer der det kreves et rent slukkemiddel som ikke ødelegger eller avgir rester. Robuste hjul gjør aggregatet lett å manøvrere for en rask håndtering under slukkearbeid. Aggregatet har et isolert munnstykke og en 5 meter lang slange som opprettholder sin elastisitet ved ekstreme temperaturer.

Typiske bruksområder

Kjemiske industrier, finmekaniske verksteder, bilverksteder, serverhaller, trykkerier, sykehus og laboratorier.

Slukkemiddelets funksjon

Karbondioksid har en kjølende og kvelende effekt på ilden. Karbondioksid kveler oksygenet som brannen er avhengig av, og legger seg som et teppe over flammene. Gassen etterlater seg ingen rester og er derfor egnet til bruk i offentlige miljøer hvor etterskader i form av pulver eller skum bør unngås

Spesielle egenskaper

Ren slukking uten saneringsbehov
Wheelmark-serifisert for maritimt bruk
Avtagbar sylinder for enklere service



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	144B	SKU	600330
Brannklasse	B	EAN	7320896003309
Arbeidstemperatur	-30° C +60° C	Sertifisering	EN1866-1, CE, MED
Størrelse	10kg	Modell	KA10CA-A
Tømmetid	17s		
Arbeidstrykk	51.7 bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	CO2		
Bruttovekt (kg)	37		
Høyde (mm)	1045		
Bredde (mm)	370		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic