DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FA50CA-A

Bruksområder

Skumaggregat gir en effektiv beskyttelse ved fare for store og raske branntilløp, og brukes først og fremst i miljøer hvor brann i bensin, diesel, plast, olje og andre brannfarlige væsker kan oppstå. Den store mengden slukkemiddel gir høy slukkeeffekt og lang slukketid. Sylinderen er produsert i rustfritt stål for å stå imot utsatte miljøer. Aggregatet er utstyrt med en 5 meter lang slange og en avstengningsventil ved munnstykket som gjør det enkelt å kontrollere og stenge tilførselen. Robuste hjul gjør aggregatet lett å manøvrere for en rask håndtering under slukkearbeid.

Typiske bruksområder
Industrier, maskinhaller, petrokjemiske industrier, verksteder, bensinstasjoner, transport, flyplasser, sjøfart og offshore.

Slukkemiddelets funksjon

Skumapparater inneholder en blanding av skumkonsentrat og vann, og kveler flammene ved å forhindre oksygentilførselen. Skumkonsentratet påvirker slukkevannets overflatespenning slik at det trenger lettere ned i det brennende materialet. Skummet legger seg som en hinne over brannen og forhindrer branngassene fra å trenge igjennom. Skummet har en kjølende og kvelende effekt på brannen og forhindrer at brannen gjenantennes. PFAS-fritt.

Spesielle egenskaper

Høy slukkeffekt
Wheelmark-serifisert for maritimt bruk
Aggregatet fins både som trykkladet og med drivgasspatron
Avtagbar sylinder for enklere service (FA50CA-A Cartridge)

TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	A IV B
Brannklasse	AB
Arbeidstemperatur	+5 °C + 60° C
Størrelse	50kg
Tømmetid	273 s
Arbeidstrykk	13 Bar
Sylindermateriale	Steel
Bruttovekt (kg)	77.5
Høyde (mm)	1270
Bredde (mm)	500

SKU	600338
EAN	
Sertifisering	EN1866-1, CE, MED
Modell	FA50CA-A

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no