

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FE9HR-C



Housegard skumslukker AB-klasse er egnet for bruk mot A-, B-branner. Skumslukkeren er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing med håndtak i rustfritt stål. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitetscoating. Som drivgass benyttes nitrogen. Slukkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V.

VIRKEMÅTE

Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til slukkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	34A, 183B	SKU	600353
Brannklasse	AB	EAN	7320896003538
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, MED
Størrelse	9L	Modell	FE9HR-C
Tømmetid	96s		
Arbeidstrykk	12 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Bruttovekt (kg)	14.1		
Høyde (mm)	5750		
Bredde (mm)	185		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic