DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell LITHEX6

Bruksområde

Housegard AVD brannslokker er egnet for bruk mot branner i litium-ion batterier og faste metaller og som brannbegrensning. Viktig ved slokking av brann i litium-ion batterier! Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2 m. avstand. Påfør slokkemiddelet i porsjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør slokkemiddel helt til slokkeren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømmningsveien blokkeres. Denne brannslukkeren er PFAS-fri.

Typiske bruksområder: Industri, butikkvirksomhet, offentlig virksomhet, mekanisk verksted, bolig, lagerlokaler, flyplasser, havner, gjenvinningsstasjoner, sykehus, batteriinnsamling osv.



Slik fungerer AVD som slokkemmiddel

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes et temperaturbestandig sjikt som hindrer oksygentilgang.

Plassering

Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slokkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannslokkere. Brannslokkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Kontroll og ettersyn iht. NS 3910 samt produsentens serviceinstruksjoner. For AVD gjelder utbytte av slokkemiddel hvert 5. år.

TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	13A
Brannklasse	A
Arbeidstemperatur	5 °C / +60 °C
Størrelse	6L
Arbeidstrykk	15 Bar
Sylindermateriale	Steel
Bruttovekt (kg)	10.75
Høyde (mm)	522
Bredde (mm)	170

SKU	600360
EAN	7320896003606
Sertifisering	EN3-7, CE, Wheelmark, NTA-8133
Modell	LITHEX6

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no