

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell LITHEX9



Bruksområde

CGS AVD brannslukker er egnet for bruk mot branner i litium-ion batterier og faste metaller og som brannbegrensning. Viktig ved slokking av brann i litium-ion batterier! Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2 m. avstand. Påfør slökkemiddelet i porsjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør slökkemiddel helt til slukkeren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

Typiske bruksområder: Industri, butikkvirksomhet, offentlig virksomhet, mekanisk verksted, bolig, lagerlokaler, flyplasser, havner, gjenvinningsstasjoner, sykehus, batteriinsamling osv.

Slik fungerer AVD som slökkemiddel

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes et temperaturbestandig sjikt som hindrer oksygentilgang. Om batteriene er innebygget i ett produkt o.l. kan man få en begrenset effekt da slökkemiddelet ikke kommer til batteriene i tilstrekkelig grad.

Plassering

Slukkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slukkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannslukkere. Brannslukkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Kontroll og ettersyn iht. NS 3910 samt produsentens serviceinstruksjoner. For AVD gjelder utbytte av slökkemiddel hvert 5. år.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	13A	SKU	600363
Brannklasse	A	EAN	7320896003637
Arbeidstemperatur	5 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, Wheelmark
Størrelse	9L	Modell	LITHEX9
Arbeidstrykk	15 BAR		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	16		
Høyde (mm)	664		
Bredde (mm)	170		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slökkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic