

Drift & Bruk (Kveling av brann)

Utlegging: Brett ut teppet helt. To personer anbefales for å dra teppet jevnt over brannen med de røde trekkstroppene.

Dekking: Sørg for at teppet ligger tett mot bakken og overlapper objektet med minst 0,5 meter rundt. Sikre om nødvendig kantene med veker.

Sikkerhet: Skal kun brukes av opplært personell. Litium-ion-batterier avgir helseskadelige gasser; forlat området umiddelbart etter pålegging og varsle brannvesenet. Hold under oppsikt da reantenning kan forekomme. Det beskytter ikke mot elektrisk støt eller eksplosjon.

Vedlikehold & Oppbevaring

Årlig kontroll: Kontrolleres visuelt hvert år for rifter, mekaniske skader eller UV-nedbrytning.

Oppbevaringsmiljø: Tørt og beskyttet i temperaturer mellom -20 °C og +50 °C.

Etter brann: Et teppe som har vært brukt i en faktisk brann må kasseres og skal ikke gjenbrukes.



TEKNISKE DATA

Bruttovekt (kg) 17.2

SKU 602068

Høyde (mm) 330

EAN 7320896020689

Bredde (mm) 200

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no