

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell FFE6CR-B



Bruksområde

Fettbrandsläckare är lämplig att använda mot A-, B- och fettbränder, och har därmed ett bredare användningsområde än traditionella skumsläckare. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing med svartlackerat stålhandtag. Ventilhals i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Utrustad med en speciallans för enklare och säkrare släckning. Brandsläckarens arbetsområde är 0°C/+60°C.

Släckmedlets funktion

Släckmedlet innehåller salter som reagerar kemiskt med den brinnande oljan eller fettet så att en skorpa bildas över den brinnande ytan. CGS fettbrandsläckare innehåller inga PFAS-ämnen.

Användningsområde

Alla kök med fritöser, där stora mängder av matfett förekommer, där matfett och olja förvaras.



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	13A 75F	Artikel	600266
Brandklass	AF	EAN	7320896002661
Temperaturområde	0 °C / +60 °C	Certifiering	EN3, CE, Wheelmark
Storlek släckare	6l	Modell	FFE6CR-B
Tömningstid	64 sek		
Arbetsstryck	9 bar		
Cylindermaterial	Steel		
Drivgas	Nitrogen		
Bruttovikt (kg)	9.8		
Höjd (mm)	520		
Bredd (mm)	160		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB

Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic