

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell WAE6CR-B



CGS vattensläckare med tillsats innehåller ett vätnedel som bidrar till ökad släckeffekt i A-klassen. CGS vattensläckare tillverkas av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Testnippel för test av tryck. Ventilhals i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Som drivgas används nitrogen.

FUNKTION

Vatten är ett rent och miljövänligt alternativ, bästa valet där miljövänlig släckning betonas. Vattensläckare med tillsats innehåller inte PFAS, fluortensider eller andra miljöfarliga ämnen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Villa, fritidshus, lägenhet, hotell och pensionat, skolor, sjukhus, allmänna utrymmen, fartyg hytter, butikslokaler, bodar, manskapsvagnar mm.



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	43A	Artikel	600293
Brandklass	A	EAN	7320896002937
Temperaturområde	0 °C / +60 °C	Certifiering	EN3, CE, Wheelmark
Storlek släckare	6l	Modell	WAE6CR-B
Tömningstid	32 sek		
Arbetsstryck	12 bar		
Cylindermaterial	Steel		
Drivgas	Nitrogen		
Bruttovikt (kg)	9.6		
Höjd (mm)	530		
Bredd (mm)	160		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00
www.gpbmnordic.se

