PRODUKTDATABLAD FDV

Modell KA30CA-A

Bruksområde

Hjulburna koldioxidaggregat ger ett effektivt skydd vid risk för stora och snabba brandförlopp och används framförallt i miljöer där det krävs ett rent släckmedel som inte förstör eller lämnar rester. Robusta hjul möjliggör en snabb hantering, vilket gör att aggregatet enkelt kan förflyttas för en effektiv släckinsats. Isolerande munstycke och 5 meter slang som bibehåller sin elasticitet även vid extrema temeraturer.

Användningsområde

Kemisk industri, Industri för känslig teknik, fordonsverkstäder, serverhallar, tryckerier, sjukhus och laboratorier.

Släckmedlets funktion

Koldioxid är en luktfri gas som har en kylande och kvävande effekt på elden och kväver syret som branden är beroende av. Lämnar inga restprodukter och lämpar sig därför i utrymmen med känslig utrustning och där man vill undvika saneringsarbete.

Särskilda egenskaper

- Ren släckning utan saneringsarbete
- Wheelmark-certifierade för maritim användning
- Löstagbar cylinder för enklare servicer

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	233B
Brandklass	B
Temperaturområde	- 30° C + 60° C
Storlek släckare	30kg
Tömningstid	35 s
Arbetstryck	51,7 BAR
Cylindermaterial	Steel
Drivgas	CO2
Bruttovikt (kg)	90
Höjd (mm)	1100
Bredd (mm)	550

Artikel	600332
EAN	7320896003323
Certifiering	EN1866-1, CE, MED
Modell	KA30CA-A

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se