

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell KA50CA-A



Bruksområde

Hjulburna koldioxidaggregat ger ett effektivt skydd vid risk för stora och snabba brandförlopp och används framförallt i miljöer där det krävs ett rent släckmedel som inte förstör eller lämnar rester. Robusta hjul möjliggör en snabb hantering, vilket gör att aggregatet enkelt kan förflyttas för en effektiv släckinsats. Isolerande munstycke och 5 meter slang som bibehåller sin elasticitet även vid extrema temperaturer.

Användningsområde

Kemisk industri, Industri för känslig teknik, fordonsverkstäder, serverhallar, tryckerier, sjukhus och laboratorier.

Släckmedlets funktion

Koldioxid är en luktfri gas som har en kylande och kvävande effekt på elden och kväver syret som branden är beroende av. Lämnar inga restprodukter och lämpar sig därför i utrymmen med känslig utrustning och där man vill undvika saneringsarbete.

Särskilda egenskaper

- Ren släckning utan saneringsarbete
- Wheelmark-certifierade för maritim användning
- Löstagbar cylinder för enklare service

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	233B	Artikel	600333
Brandklass	B	EAN	7320896003330
Temperaturområde	- 30° C + 60° C	Certifiering	EN1866-1. CE. MED
Storlek släckare	50kg	Modell	KA50CA-A
Tömningstid	52 s		
Arbetsstryck	51,7 BAR		
Cylindermaterial	Steel		
Drivgas	CO2		
Bruttovikt (kg)	150		
Höjd (mm)	1330		
Bredd (mm)	660		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB

Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

