

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell FA50CA-A Cartridge



Bruksområde

Skumaggregat ger ett effektivt skydd vid risk för stora och snabba brandförlopp och används framförallt i miljöer där brandrisk föreligger i bensin, diesel, plast, olja och andra brandfarliga vätskor. Den stora mängden släckmedel säkerställer hög släckeffekt och lång släcktid. Cylindern är tillverkad av rostfritt stål för att stå emot utsatta miljöer. Utrustad med en 5 meter lång slang och har en avstängningsventil vid munstycket som gör det enkelt att kontrollera och stoppa flödet. Robusta hjul möjliggör rörlig och snabb hantering, vilket gör att aggregatet snabbt kan förflyttas för en effektiv släckinsats.

Användningsområde

Industri, maskinhallar, petrokemisk industri, verkstad, bensinstationer, transport, flygplatser, sjöfart och offshore.

Släckmedlets funktion

Skumapparater innehåller en blandning av skumkoncentrat och vatten och kväver elden genom att förhindra tillförseln av syre. Skumkoncentratet påverkar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet lägger sig som en hinna över branden och förhindrar brandgaserna från att tränga igenom. Skummet har en kylande och kvävande effekt på branden och förhindrar även att brandhärden återantänds. Innehåller inte PFAS..

Släckmedlets funktion

Hög släckeffekt
Wheelmark-certifierade för maritim användning
Aggregaten finns både tryckladdade och med drivgaspatron

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	A IV B	Artikel	600339
Brandklass	AB	EAN	
Temperaturområde	+5 °C + 60° C	Certifiering	EN1866-1, CE, MED
Storlek släckare	50kg	Modell	FA50CA-A Cartridge
Tömningstid	273 s		
Arbetsstryck	13 Bar		
Cylindermaterial	Steel		
Bruttovikt (kg)	79		
Höjd (mm)	1225		
Bredd (mm)	500		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00
www.gpbmnordic.se

