PRODUKTDATABLAD FDV

Modell WAE9CR-C

CGS AMAX vattensläckare med tillsats innehåller ett vätmedel som bidrar till ökad släckeffekt i A-klassen. CGS vattensläckare tillverkas av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Testnippel för test av tryck. Ventilhals i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Som drivgas används nitrogen.



FUNKTION

Släckmedlet är baserat på vatten i kombination med ett vätmedel som förbättrar släckeffekten vid bränder i fasta organiska material som trä, papper och textilier (brandklass A). Produkten är PFAS-fri och innehåller inte fluortensider.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Villa, fritidshus, lägenhet, hotell och pensionat, skolor, sjukhus, allmänna utrymmen, fartyg hytter, butikslokaler, bodar, manskapsvagnar mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	55A
Brandklass	A
Temperaturområde	0 °C / +60 °C
Storlek släckare	9l
Tömningstid	63 sek
Arbetstryck	12 Bar
Cylindermaterial	Stål
Drivgas	Kvävgas
Bruttovikt (kg)	14.1
Höjd (mm)	5750
Bredd (mm)	185

Artikel	600367
EAN	7320896003675
Certifiering	EN3, CE, Wheelmark
Modell	WAE9CR-C

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se