PRODUKTDATABLAD FDV

Modell FE9CR-D

Bruksområde

CGS skumsläckare AB klass är lämplig för användning mot A-, B-bränder. Skumsläckaren är gjord av kvalitetsstål. Ventilen är gjord av förkromad mässing med handtag i rostfritt stål. Testventil för enkel trycktestning. Ventilhals av rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Kväve används som drivmedel. Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V. Denna brandsläckare är PFAS-fri.



Släckmedlets funktion

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet kommer att lägga sig som en hinna över brandplatsen och hindrar brandgaserna från att tränga in.

Användningsområden

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, lantbruk, sjöfart, bostäder, kontor, butiker, skolor mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	34A, 233B
Brandklass	AB
Temperaturområde	0°C / +60°C
Storlek släckare	9l
Tömningstid	63 sek
Arbetstryck	15 Bar
Cylindermaterial	Stål
Drivgas	Kvävgas
Bruttovikt (kg)	14.1
Höjd (mm)	575
Bredd (mm)	185

Artikel	600371
EAN	7320896003712
Certifiering	EN3-7, CE, MED
Modell	FE9CR-D

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se